

OTOMATİK KLİMA GAZI DOLDURMA VE BOŞALTMA CİHAZI ÜST DÜZEYDE TEKNİK SERVİS VE YEDEK PARÇA İMKANI

Önemli Özellikleri

- ▶ Mikro işlemci kontrollü 4x20 aydınlatmalı lcd ekran
- ▶ Türkçe programlı menü ile kolay kullanım
- ▶ Yüksek verimli gaz geri kazanımı
- ▶ Programlanan işlemleri otomatik takip
- ▶ Araç Bilgi Bankası
- ▶ Yüksek hassasiyetli vakum sensörü
- ▶ Otomatik kaçak kontrolü (sesli ve görsel uyarı sistemi)
- ▶ Otomatik tank dolu uyarısı.
- ▶ Yüksek hassasiyetli basınç sensörü
- ▶ Yüksek hassasiyetli sıcaklık sensörü
- ▶ Otomatik hava tahliye sistemi
- ▶ Özel tasarım yağ ayırıştırıcı ünite sayesinde hızlı gaz çekme ve araçtan çekilen eski gazı temizleyip kullanılabilir hale getirme.

EKM PLUS2

TAŞINABİLİR 12 LT. TANK KAPASİTELİ

Teknik Özellikler

- Alçak basınç saati : 15 bar (63mm)
- Yüksek basınç saati : 34 bar (63mm)
- Elektronik terazi hassasiyeti : +/- 5 gr
- Gaz depolama tankı : 15 kg (brüt)
- 4X20 karakter LCD ekran
- Gaz çekme hızı : 250 gr/dak maksimum
- Kompresör : 1/5 hp 5.5 cc hermetik
- Vakum pompası : 3 m3/h (1,5 CFM)
- Gaz türü : R134a
- Hortum boyları : 300 cm
- Gaz saflaştırıcı filtre kapasitesi : 100kg
- Çalışma sıcaklığı : 8 - 49°C
- Ölçüler : 46cm X 93cm X 63cm
- Ağırlık : 68 kg



OTOMATİK KLİMA GAZI DOLDURMA VE BOŞALTMA CİHAZI ÜST DÜZEYDE TEKNİK SERVİS VE YEDEK PARÇA İMKANI



PRATİK TAŞINABİLİR

İnvertör Özelliği ile araçları bulunduğu yerde test edebilir ve klima gazı dolumu yapabilir.



OPSİYONEL ÖZELLİKLER

İNVERTÖR (Tam Sinüs)
12V DC 220 V AC 2000W

Önemli Özellikleri

Gaz saflaştırıcı özellikli filtre (gazdaki asit,nem ve partikülleri filtreler)

Otomatik eski yağ tahliye sistemi

Yeni yağ ilave sistemi

Hızlı gaz dolumu

Yüksek basınç koruma sistemi

Otomatik Filtre ömrü izleme, vakum pompası ve kompresör bakımı uyarısı.

İstatistik menüsüyle gaz basma, çekme, vakum saati kontrol etme özelliği.

