

PORTATİF / OTOMATİK KLİMA GAZI DOLDURMA VE BOŞALTMA CİHAZI

Önemli Özellikleri

Mikro işlemci kontrollü 4x20 aydınlatmalı lcd ekran

Wi-Fi ile internetten yazılım güncelleme.

Türkçe programlı menü ile kolay kullanım

Yüksek verimli gaz geri kazanımı
(A-R-I standartlarına uygun)

Programlanan işlemleri otomatik takip

Araç Bilgi Bankası

R1234yf ve **R134a** gazı ile ayrı ayrı kullanılabilme
imkanı (içerisindeki mevcut gazı tamamen boşaltarak)

Otomatik tank dolu uyarısı.

Otomatik kaçak kontrolü
(sesli ve görsel uyarı sistemi)

Yüksek hassasiyetli vakum sensörü

Yüksek hassasiyetli basınç sensörü

Yüksek hassasiyetli sıcaklık sensörü

Otomatik hava tahliye sistemi

Gaz saflaştırıcı özellikli filtre
(gazdaki asit,nem ve partikülleri filtreler)

Özel tasarım yağ ayrıştırıcı ünite ile araçtan çekilen
eski gazı temizleyip kullanılabilir hale getirme.

İnternet üzerinden Araç Veri Bankası güncelleme.

Otomatik eski yağ tahliye sistemi

Otomatik yeni yağ ilave sistemi

4 Aşamalı yüksek basınç koruma sistemi

Otomatik filtre ömrü izleme, vakum pompası ve
kompresör bakımı uyarısı.

İstatistik menüsüyle gaz basma, çekme, vakum
saati kontrol etme özelliği.

Yapılan işlemlerin istenilen e-posta adresine
rapor olarak sunulması.



Teknik Özellikleri

Kompresör	1/8hp 5,5cc Pistonlu
Vakum pompası	3m ³ /saat (51 lt/dk)
Alçak basınç saati	15 bar (63mm)
Yüksek basınç saati	30 bar (63mm)
Elektronik terazi hassasiyeti	+/- 5 gr
Ekran	4X20 karakter LCD
Gaz depolama tankı	Net: 12 kg
Gaz çekme hızı	250gr/dak max. (sabit basınçta)
Gaz türü	R134a - R1234yf
Hortum boyları	300 cm
Gaz saflaştırıcı filtre kapasitesi	150 kg
Çalışma sıcaklığı	8 - 49°C
Ölçüler	46cm X 63cm X 93cm
Ağırlık	68 kg
Paket Ölçüleri	69cm X 54cm X 107cm

OPSİYONEL ÖZELLİK

İnverter: (Tam Sinüs) 12V DC
220V AC 2000W



Rapor Gönderme



WI-FI



İnternette
Güncelleme

